

Borne de recharge rapide

KEYWATT® G4 : 60 à 400 kW



- Conçue pour recharger les véhicules légers jusqu'aux poids lourds
- Dotée de configurations spécifiques pour la voirie, les parkings et les dépôts publics ou privés
- Robuste grâce à son architecture modulaire et des composants aux standards européens

Facile d'utilisation

Solution universelle multi-langue avec écran tactile couleur HD
Indicateurs lumineux pour visualiser à distance le niveau de charge

Charge simultanée DC/DC

Partage équitable de la puissance

Options de paiement

Lecteur RFID, carte sans contact, QR code dynamique

Adaptée à tout type

de véhicule avec une plage de tension étendue

Configurations spécifiques

(besoins voirie, parc privé/public)

Adaptée aux PMR,
Design robuste pour l'extérieur (IP55/IK10)

Personnalisation

Façade à vos couleurs & design,
Intégration du logo dans IHM



Sûreté / Cybersécurité avancée

Compatible Plug & Charge
ISO 15118-2

Raccordement unique pour une installation rapide à coût optimisé

Configuration SMART native

Interopérable (OCCP 1.6 et 2.0.1)
Compatible tous CPO,
Smart Charging,
Load Management,
Réservation à distance

Exploitation optimisée

Détection de véhicules,
RJ45 ou double modem 3G/4G pour la mise à jour logicielle & le diagnostic à distance facilité,
Architecture modulaire

Conforme aux règles européennes

Compatibilité électromagnétique résidentielle & industrielle (classe B)
Option Compteur DC certifié

Caractéristiques clés



MADE IN FRANCE

Ultra polyvalente, elle est adaptée aux réseaux urbains comme aux dépôts de véhicules lourds, avec :

- une connectique CCS2 (1 ou 2 Points de Charge) et des longueurs de câble de 3,15 à 9,50 mètres
- 2 configurations de série :
 - adaptée à la voirie : RFID, TPE, DC meter, application opérateur
 - adaptée aux parcs privés (bus, poids lourd..) : RFID, arrêt d'urgence

Une technologie éprouvée et pérenne

- une génération évoluée (G4), basée sur la technologie éprouvée KEYWATT®
- les bénéfices de l'architecture modulaire : taux de disponibilité maximisé & évolutivité maximale (ajout de puissance, ...)
- l'accès à tous les services logiciels étendus de la gamme

Une conception orientée utilisateur

- une puissance permettant une charge en 10 à 40 minutes, selon les véhicules
- des indicateurs lumineux, en hauteur, et visibles de loin, montrent clairement le niveau de charge, par point de charge
- en cas de charge simultanée : partage équitable de la puissance



Certifiée
Made in France



Charge
rapide



Faible coût
d'exploitation



Installation &
maintenance
faciles



Services
KEYWATT®



Prête pour
le futur

ENTREE CHARGEUR AC

Puissance d'entrée	64 kVA	97 kVA	129 kVA	161 kVA	204 kVA	217 kVA
Courant d'entrée nominal	93A	140A	186A	233A	279A	313A
Plage de tension	230/ 400V +/-10%					
Facteur de puissance	0.99					
Rendement	95%					

SORTIE CHARGEUR DC

Puissance de sortie	60 kW	90 kW	120 kW	150 kW	180 kW	200 kW
Courant de sortie maximum	130A	195A	260A	325A	390A	500A
Plage de tension	200-1000V					

Caractéristiques mécaniques

Dimensions : H 2000 x L870 x l 890 mm

Poids selon puissance

Degré de protection IP55, IK10 (écran IK08)

Connexion réseau : 3P+400V (Europe)

Protections intégrées

Dispositif de surveillance d'isolement sur sortie DC

Relais d'entrée AC et relais de sortie DC

Diodes de sortie sur chaque module de puissance

Conformité aux législations européennes

Directives RED 2014/53/EU - EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU, Charge DIN 70121/ISO 15118-2

Configuration personnalisée en usine

selon spécificités opérateur (carte SIM, supervision)

Fonctions pour l'utilisateur

1 à 2 Points de Charge CCS2 simultanés

Affichage LED 3 couleurs (RVB) pour chaque PdC (indicateurs lumineux de niveau, visibles à distance)

Longueurs de câble : 3m15, 5m50 ou 9m50

Accès & identification

Ecran couleur tactile 7"HD (24 langues)

Lecteur RFID, QR code dynamique

TPE sans contact (en option)

QR code dynamique pour accès à application opérateur (services de paiement, réservation, suivi à distance, ...)

AutoCharge par authentification véhicule

Plug & Charge compatible

Personnalisation de l'apparence de la borne

Face avant personnalisable (couleur, design, logo)

Intégration de votre logo sur l'écran tactile

Options & Accessoires

Platine de montage pour simplifier l'installation

Configuration et activation du Terminal de Paiement

Détection jusqu'à 2 véhicules stationnés

Gestion de câbles (pour 5m50, 9m50) ; Arrêt d'urgence

Disjoncteurs magnéto-thermique & différentiel, par Point de Charge

Compteur DC (certifié LNE) visible depuis l'extérieur

Fonctions pour l'exploitant

Réservation à distance

Smart Charging : ajustement dynamique de la puissance maximale (via le profil OCCP)

Load Management : avec un PowerMeter externe, ajuste dynamiquement la puissance maximale en fonction de la consommation du site

Capacités étendues de supervision

Compatible OCPP 1.6 et 2.0.1

Ethernet (RJ45) ou 2 modems séparés 3G/4G

(1 modem supervision IES, 1 modem client)

